



CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẦU TƯ
NAM PHÁT

Văn phòng: 291 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Xưởng SX: 17H Đường số 22, KP.7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Tel: 028-6277.0123 - MST: 0312538308
Email: khanh.namphatmavi@gmail.com - Website: www.cokhinamphat.vn



BẢNG GIÁ CHÀO THẦU

Lần ban hành/sửa đổi: 01/02

Kính gửi : Ngày : 31 tháng 03 năm 2020

Địa chỉ : Người gửi : Nguyễn Quang Khanh

Người nhận : Phòng : Dự Án

Tel : Chức vụ : Giám Đốc

Zalo: Duy Woan. ĐĐ : 090 242 5658

E-mail : khanh.namphatmavi@gmail.com

Công ty TNHH Cơ Khí XDĐT Nam Phát (**NAMPHATMAVI** đạt tiêu chuẩn **Hợp Quy & ISO 9001-2008**) chuyên sản xuất, cung cấp và tư vấn chuyên nghiệp các giải pháp về cửa và nội thất. Cảm ơn quý Công ty đã quan tâm đến thương hiệu của chúng tôi. Trân trọng báo giá các sản phẩm như sau:

*** Sản phẩm cửa Nam Phát - MaViDoor đạt chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn số (QCVN 16:2014/BXD), chứng nhận do Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng 2 - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 22/10/2015.**

STT	KÍ HIỆU	Nội dung	ĐVT	Quy cách		m2	Đơn giá	SL	Thành tiền
				Rộng (W) mm	Cao (H) mm				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]= (5*6)	[8]	[9]	[10]=(7*8*9)
I		CỬA THÉP AN TOÀN (EXIT) - SƠN TĨNH ĐIỆN CAO CẤP.		(1)		14.4		6	48,720,000
1	D 1	CỬA LOẠI - D1 - (1000 x 2400) - Loại cửa một cánh.	m2	1,000	2,400	2.40	1,550,000	1	3,720,000
		* Bộ cửa thép an toàn Exit một cánh mở một chiều.							
		- Model phẳng.							
		* Cánh cửa dày 43 mm, hai mặt ốp tấm thép dày 0.8mm (Thép Posco - Việt Nam), khung xương cánh cửa gia cường thép hộp 80x40x1.1mm và 30x30x1.1mm, tiếp theo vật liệu tăng cường bên trong cửa Honeycomb paper (giấy tổ ong) 80kg/m ³ .							
		* Khung bao Join âm ngăn lửa, ngăn khói chạy dọc theo khung bao 03 mặt (Thép Posco - Việt Nam) 100x50x1.2mm theo bản vẽ thiết kế NamPhatMaVi.							
		* Sơn tĩnh điện 01 màu hoàn thiện (theo màu tiêu chuẩn của Công ty NamPhatMaVi).							
Phụ kiện đi kèm									
a		Thanh thoát hiểm ngang (Neo N500S- Inox 201)- CO,CQ.	bộ				1,450,000	1	1,450,000
b		Tay nắm gat thanh thoát hiểm Neo - H10 lắp mặt ngoài - CO,CQ. (Made in China).	cái				700,000	1	700,000
c		Tay đẩy hơi Vickini 44071.001 hoặc 44071.001 không dừng - (Made in China) - CO,CQ.Tài trọng 60-80kg.	cái				700,000	1	700,000
d		Bản lề lá IVAN - 126(H) x 77(W) x 3(L) - inox 201.	cái				75,000	4	300,000
e		DoorSill - Ngưỡng cửa ngăn khói ngăn nước mưa 35x200x1.2mm - Inox 304.	md	1,000		1.00	350,000	1	350,000

STT	KÍ HIỆU	Nội dung	ĐVT	Quy cách		m2	Đơn giá	SL	Thành tiền	
				Rộng (W) mm	Cao (H) mm					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]= (5*6)	[8]	[9]	[10]=(7*8*9)	
	f	Chi phí vệ sinh công nghiệp cho cửa và bơm silicon khung bao với tường.	m2	1,000	2,400	2.40	125,000	1	300,000	
	g	Chi phí lắp dựng và ăn ở tại KCN AMTA - Đồng Nai.	m2	1,000	2,400	2.40	250,000	1	600,000	
		CỘNG 01 BỘ				2.40		1	8,120,000	
		TỔNG CỘNG 06 BỘ CỬA				14.4		6	48,720,000	
II		CỬA CUỐN CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - TÔN MẠ MÀU.		(1)		130.41		9	266,508,000	
1	RD1	CỬA CUỐN - RD1 - (WLL3000 x HLL4000) - Loại cửa cuốn tôn mạ màu.								
		* Bộ cửa cuốn tôn mạ màu NAMPHAT-MAVI - 84.								
		* Nan cửa tôn mạ màu rộng 84mm, dày 0.8mm. Ray dẫn hướng thép kẽm U75 x42x1.4mm, thanh đáy thép V40x40x3mm và (ø165mm) dày 2.5mm sơn chống gỉ theo màu lá.. Tốc độ mở và tốc độ đóng Từ 5-7 cm/s.	m2	3,150	4,600	14.49	750,000	1	10,867,500	
		* Kích thước thông thủy (W3000xH4000)mm. * Kích thước phủ bì (Wpb3150xHpb4600)mm. * Phụ kiện đi kèm								
	a	Motor YH 500kg .								
		Bảo hành: 24 tháng								
		Xuất xứ: made in Taiwan.								
		Điện áp: 220v	bộ				8,160,000	1	8,160,000	
		Bấm âm tường có dây								
			Tay điều khiển từ xa (thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, tín hiệu sáng ổn định và xa tới 50m)							
e	Hộp che lô cuốn, tôn ốp che 3 mặt dày 0.8mm (khung xương thép hộp 30x30x0.8mm). Sơn chống gỉ theo màu lá.	md	3,650		3.65	750,000	1	2,737,500		
f	Bình lưu điện YH600 (12AP) dùng cho cửa từ 25m2 trở xuống.	bộ				3,500,000	1	3,500,000		
g	Chi phí lắp dựng và ăn ở tại KCN AMTA - Đồng Nai.	m2	3,150	4,600	14.49	300,000	1	4,347,000		
		CỘNG 01 BỘ				14.49		1	29,612,000	
		TỔNG CỘNG 05 BỘ CỬA				130.41		9	266,508,000	
III		CỬA THÉP CHỐNG CHÁY EI 60 PHÚT - SƠN TĨNH ĐIỆN CAO CẤP.		(1 + 2 + 3)		89.3		23	329,604,000	
		CỬA LOẠI - D1a - (1000 x 2400) - Loại cửa một cánh.								
		* Bộ cửa thép chống cháy một cánh mở một chiều. - Model phẳng.								

STT	KÍ HIỆU	Nội dung	ĐVT	Quy cách		m2	Đơn giá	SL	Thành tiền
				Rộng (W) mm	Cao (H) mm				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]= (5*6)	[8]	[9]	[10]=(7*8*9)
1	D 1a	<p>* Cánh cửa dày 40mm đến 43mm, mặt ngoài ốp tấm thép mạ kẽm dày, bên trong là 2 tấm thạch cao chống cháy Firebloc dày 16mm (8.0mm/tấm) hoặc tấm MGO, tiếp theo là Roockwool có tỷ trọng 120kg/m³ dày 23mm, khung xương cánh cửa gia cường thép hộp 25x50x1.5mm và 20x40x1.5mm.</p> <p>* Khung bao Join âm ngăn lửa, ngăn khói chạy dọc theo khung bao 03 mặt (Thép Posco - Việt Nam) 100x50x1.2mm theo bản vẽ thiết kế NamPhatMaVi.</p> <p>* Sơn tĩnh điện 01 màu hoàn thiện (theo màu tiêu chuẩn của Công ty NamPhatMaVi).</p> <p style="text-align: center;">Phụ kiện đi kèm</p>	m2	1,000	2,400	2.40	1,950,000	1	4,680,000
	a	Thanh thoát hiểm ngang (Neo N500S- Inox 201)- CO,CQ.	bộ				1,450,000	1	1,450,000
	b	Tay nắm gạt thanh thoát hiểm Neo - H10 lắp mặt ngoài - CO,CQ. (Made in China).	cái				700,000	1	700,000
	c	Tay đẩy hơi Vickini 44071.001 không dùng - (Made in China)- CO,CQ.Tải trọng 60-80kg.	cái				700,000	1	700,000
	d	Bản lề lá IVAN - 126(H) x 77(W) x 3(L) - inox 201.	cái				75,000	4	300,000
	e	DoorSill - Ngưỡng cửa ngăn khói ngăn nước mưa 35x200x1.2mm - Inox 304.	md	1,000		1.00	350,000	1	350,000
	f	Chi phí vệ sinh công nghiệp cho cửa và bơm silicon khung bao với tường.	m2	1,000	2,400	2.40	125,000	1	300,000

STT	KÍ HIỆU	Nội dung	ĐVT	Quy cách		m2	Đơn giá	SL	Thành tiền	
				Rộng (W) mm	Cao (H) mm					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]= (5*6)	[8]	[9]	[10]=(7*8*9)	
	g	Chi phí lắp dựng và ăn ở tại KCN AMTA - Đồng Nai.	m2	1,000	2,400	2.40	350,000	1	840,000	
		CỘNG 01 BỘ				2.40		1	9,320,000	
		TỔNG CỘNG 04 BỘ CỬA				9.60		4	37,280,000	
2	D2	CỬA LOẠI - D2 - (2000 x 2400) - Loại cửa hai cánh. * Bộ cửa thép chống cháy hai cánh mở một chiều. - Model phẳng. * Cánh cửa dày 40mm đến 43mm, mặt ngoài ốp tấm thép mạ kẽm dày , bên trong là 2 tấm thạch cao chống cháy Firebloc dày 16mm (8.0mm/tấm) hoặc tấm MGO, tiếp theo là Rockwool có tỷ trọng 120kg/m ³ dày 23mm, khung xương cánh cửa gia cường thép hộp 25x50x1.5mm và 20x40x1.5mm. * Khung bao Join âm ngăn lửa, ngăn khói chạy dọc theo khung bao 03 mặt (Thép Posco - Việt Nam) 100x50x1.2mm theo bản vẽ thiết kế NamPhatMaVi. * Sơn tĩnh điện 01 màu hoàn thiện (theo màu tiêu chuẩn của Công ty NamPhatMaVi). Phụ kiện đi kèm	m2	2,000	2,400	4.80	1,950,000	1	9,360,000	
	a	Khóa tay gạt Forus 9183, tay nắm dài 200mm Inox 304.	bộ				700,000	1	700,000	
	b	Tay nắm khoá phụ Forus, lắp bên cánh chốt âm.	cái				700,000	1	700,000	
	c	Tay đẩy hơi Vickini 44071.001 không dừng - (Made in China)- CO,CQ.Tải trọng 60-80kg.	cái				700,000	2	1,400,000	
	d	Khung kính (300x500) mm, (kính chống cháy EI60 phút dày 25mm (mỗi mặt một lớp kính dày 5mm, ở giữa phun một lớp keo trong suốt dày 15mm)	khung	300	500	0.15	8,500,000	2	2,550,000	
	e	Bản lề lá IVAN - 126(H) x 77(W) x 3(L) - inox 201.	cái				75,000	8	600,000	
	f	Chốt âm Zani - chốt trên và chốt dưới.	cái				100,000	2	200,000	
	g	DoorSill - Ngưỡng cửa ngăn khói ngăn nước mưa 35x200x1.2mm - Inox 304.	md	2,000		2.00	350,000	1	700,000	
	h	Chỉ phí vệ sinh công nghiệp cho cửa và bơm silicon khung bao với tường.	m2	2,000	2,400	4.80	125,000	1	600,000	
	i	Chi phí lắp dựng và ăn ở tại KCN AMTA - Đồng Nai.	m2	2,000	2,400	4.80	300,000	1	1,440,000	
			CỘNG 01 BỘ				4.80		1	18,250,000
			TỔNG CỘNG 13 BỘ CỬA				62.4		13	237,250,000
			CỬA LOẠI - D5 - (1200 x 2400) - Loại cửa một cánh. * Bộ cửa thép chống cháy một cánh mở một chiều. - Model phẳng.							

STT	KÍ HIỆU	Nội dung	ĐVT	Quy cách		m2	Đơn giá	SL	Thành tiền
				Rộng (W) mm	Cao (H) mm				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]= (5*6)	[8]	[9]	[10]=(7*8*9)
3	D5	* Cánh cửa dày 40mm đến 43mm, mặt ngoài ốp tấm thép mạ kẽm dày , bên trong là 2 tấm thạch cao chống cháy Firebloc dày 16mm (8.0mm/tấm) hoặc tấm MGO, tiếp theo là Roockwool có tỷ trọng 120kg/m ³ dày 23mm, khung xương cánh cửa gia cường thép hộp 25x50x1.5mm và 20x40x1.5mm.	m2	1,200	2,400	2.88	1,950,000	1	5,616,000
		* Khung bao Join âm ngăn lửa, ngăn khói chạy dọc theo khung bao 03 mặt (Thép Posco - Việt Nam) 100x50x1.2mm theo bản vẽ thiết kế NamPhatMaVi.							
		* Sơn tĩnh điện 01 màu hoàn thiện (theo màu tiêu chuẩn của Công ty NamPhatMaVi).							
		Phụ kiện đi kèm							
	a	Khóa tay gạt Forus 9183, tay nắm dài 200mm Inox 304.	bộ				700,000	1	700,000
	b	Tay đẩy hơi Vickini 44073.001 - (Made in China)- CO,CQ.Tải trọng 80-100kg.	cái				700,000	1	700,000
	c	Bản lề lá IVAN - 126(H) x 77(W) x 3(L) - inox 201.	cái				75,000	5	375,000
	d	DoorSill - Ngưỡng cửa ngăn khói ngăn nước mưa 35x200x1.2mm - Inox 304 .	md	1,200		1.20	350,000	1	420,000
	e	Chi phí vệ sinh công nghiệp cho cửa và bom silicon khung bao với tường.	m2	1,200	2,400	2.88	125,000	1	360,000
	f	Chi phí lắp dựng và ăn ở tại KCN AMTA - Đồng Nai.	m2	1,200	2,400	2.88	350,000	1	1,008,000
	CỘNG 01 BỘ					2.88		1	9,179,000
	TỔNG CỘNG 06 BỘ CỬA					17.28		6	55,074,000
IV	CỬA CUỐN NGẮN CHÁY E60 PHÚT - SƠN TĨNH ĐIỆN CAO CẤP.		(1 + 2)			113.53		7	411,350,400
	RD2	CỬA CUỐN - RD2 - (WLL3000 x HLL4000) - Loại cửa cuốn ngăn cháy .	m2	3,240	4,600	14.90	1,750,000	1	26,082,000
		* Bộ cửa cuốn ngăn cháy NAMPHAT-MAVI - 104.							
		* Nan cửa (một lớp) thép mạ kẽm rộng 105mm, dày 1.2mm. Ray dẫn hướng thép sơn tĩnh điện U120/ x60x1.4mm, thanh đáy thép sơn tĩnh điện V50x50x4mm có Join ngăn lửa, ngăn khói. Tốc độ mở và tốc độ đóng Từ 5-7 cm/s.							
		* Kích thước thông thủy (W3000xH4000)mm. * Kích thước phủ bì (Wpb3240xHpb4600)mm.							
		* Sơn tĩnh điện 01 màu hoàn thiện (theo màu tiêu chuẩn của Công ty NamPhatMaVi).							
	* Phụ kiện đi kèm								

STT	KÍ HIỆU	Nội dung	ĐVT	Quy cách		m2	Đơn giá	SL	Thành tiền
				Rộng (W) mm	Cao (H) mm				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]= (5*6)	[8]	[9]	[10]=(7*8*9)
1	a	Motor YHFD 500kg - chống cháy. (Khi xảy ra hỏa hoạn Motor sẽ tự động đóng xuống ngăn và khoanh vùng cháy hoặc tự động chạy lên (chú ý khi chạy lên nhà thầu phải cung cấp nguồn điện ưu tiên cho Motor).	bộ				14,500,000	1	14,500,000
		Bảo hành: 24 tháng							
		Xuất xứ: made in Taiwan.							
		Điện áp: 220v							
		Bấm âm tường có dây							
		Tay điều khiển từ xa (thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, tín hiệu sáng ổn định và xa tới 50m)							
	b	Bộ chuyển đổi nguồn 24V.	bộ				1,000,000	1	1,000,000
	c	Đầu báo khói.	bộ				800,000	1	800,000
	d	Trục lò cuốn thép (ø165mm) dày 2.5mm. Sơn chống gỉ theo màu lá.	md	3,340		3.34	350,000	1	1,169,000
	e	Hộp che lò cuốn, tôn ốp che 3 mặt dày 0.8mm (khung xương thép hộp 30x30x0.8mm). Sơn chống gỉ theo màu lá.	md	3,740		3.74	750,000	1	2,805,000
f	Bình lưu điện YH600 (12AP) dùng cho cửa từ 25m2 trở xuống.	bộ				3,500,000	1	3,500,000	
g	Chi phí lắp dựng và ăn ở tại KCN AMTA - Đồng Nai.	m2	3,240	4,600	14.90	300,000	1	4,471,200	
	CỘNG 01 BỘ					14.90		1	54,327,200
	TỔNG CỘNG 05 BỘ CỬA					74.52		5	271,636,000
2	RD3	CỬA CUỐN - RD3 - (WLL4000 x HLL4000) - Loại cửa cuốn ngăn cháy .	m2	4,240	4,600	19.50	1,750,000	1	34,132,000
		* Bộ cửa cuốn ngăn cháy NAMPHAT-MAVI - 104.							
		* Nan cửa (một lớp) thép mạ kẽm rộng 105mm, dày 1.2mm. Ray dẫn hướng thép sơn tĩnh điện U120/ x60x1.4mm, thanh đáy thép sơn tĩnh điện V50x50x4mm có Join ngăn lửa, ngăn khói. Tốc độ mở và tốc độ đóng Từ 5-7 cm/s.							
		* Kích thước thông thủy (W4000xH4000)mm.							
		* Kích thước phủ bì (Wpb4240xHpb4600)mm.							
		* Sơn tĩnh điện 01 màu hoàn thiện (theo màu tiêu chuẩn của Công ty NamPhatMaVi).							
* Phụ kiện đi kèm									
a	Motor YHFD 650kg - chống cháy. (Khi xảy ra hỏa hoạn Motor sẽ tự động đóng xuống ngăn và khoanh vùng cháy hoặc tự động chạy lên (chú ý khi chạy lên nhà thầu phải cung cấp nguồn điện ưu tiên cho Motor).	bộ				19,500,000	1	19,500,000	
	Bảo hành: 24 tháng								
	Xuất xứ: made in Taiwan.								
	Điện áp: 220v								

STT	KÍ HIỆU	Nội dung	ĐVT	Quy cách		m2	Đơn giá	SL	Thành tiền
				Rộng (W) mm	Cao (H) mm				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]= (5*6)	[8]	[9]	[10]=(7*8*9)
		Bấm âm tường có dây							
		Tay điều khiển từ xa (thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, tín hiệu sáng ổn định và xa tới 50m)							
	b	Bộ chuyển đổi nguồn 24V.	bộ				1,000,000	1	1,000,000
	c	Đầu báo khói.	bộ				800,000	1	800,000
	d	Trục lò cuốn thép (ø165mm) dày 2.5mm. Sơn chống gỉ theo màu lá.	md	4,340		4.34	350,000	1	1,519,000
	e	Hộp che lò cuốn, tôn ốp che 3 mặt dày 0.8mm (khung xương thép hộp 30x30x0.8mm). Sơn chống gỉ theo màu lá.	md	4,740		4.74	750,000	1	3,555,000
	f	Bình lưu điện YH600 (12AP) dùng cho cửa từ 25m2 trở xuống.	bộ				3,500,000	1	3,500,000
	g	Chi phí lắp dựng và ăn ở tại KCN AMTA - Đồng Nai.	m2	4,240	4,600	19.50	300,000	1	5,851,200
		CỘNG 01 BỘ				19.50		1	69,857,200
		TỔNG CỘNG 02 BỘ CỬA				39.008		2	139,714,400
V		CHI PHÍ CẤP GIẤY PCCC- (CỬA THÉP EI 60 PHÚT)						1	40,000,000
1	Mẫu	Chi phí đốt mẫu (Bắt buộc mọi công trình đều phải đốt mẫu) - Theo tiêu chuẩn 2020.			01 MẪU		25,000,000		25,000,000
	Giấy PCC C	Phí cấp tem và giấy chứng nhận PCCC của Bộ Công An cấp cho công trình..... theo lô 23 bộ cửa thép chống cháy EI 60 phút.			TỜ (Lô 23 bộ cửa thép chống cháy EI60phút)		15,000,000	1	15,000,000
		CỘNG 01 TỜ						1	40,000,000
		TỔNG CỘNG 01 TỜ GIẤY PCCC						1	40,000,000
VI		CHI PHÍ CẤP GIẤY PCCC (CỬA CUỐN E 60 PHÚT)					1	35,000,000	
1	Mẫu	Chi phí đốt mẫu (Bắt buộc mọi công trình đều phải đốt mẫu) - Theo tiêu chuẩn 2020.			01 MẪU		25,000,000		25,000,000
	Giấy PCC C	Phí cấp giấy chứng nhận PCCC của Bộ Công An cấp cho công trình..... theo lô 07 bộ cửa cuốn ngăn cháy E60 phút.			TỜ (Lô 07 bộ cửa thép cuốn ngăn cháy E60phút)		10,000,000	1	10,000,000
		CỘNG 01 TỜ						1	35,000,000
		TỔNG CỘNG 01 TỜ GIẤY PCCC						1	35,000,000
VII		CHI PHÍ VẬN CHUYỂN.					1	3,000,000	
1	VC	Phí vận chuyển từ Tp.HCM đi KCN AMTA - Đồng Nai.			CHUYỂN XE		3,000,000	1	3,000,000
		CỘNG 01 CHUYỂN						1	3,000,000
		TỔNG CỘNG 01 CHUYỂN XE						1	3,000,000
TỔNG CỘNG (I + II + III + IV + V + VI + VII)									1,134,182,400
THUẾ GTGT 10%									113,418,240
TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ									1,247,600,640

(Bảng chữ :

STT	KÍ HIỆU	Nội dung	ĐVT	Quy cách		m2	Đơn giá	SL	Thành tiền
				Rộng (W) mm	Cao (H) mm				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]= (5*6)	[8]	[9]	[10]=(7*8*9)

Các điều kiện phục vụ:

- + Giá trên bao gồm: chi phí lắp dựng, cánh cửa, khung bao, phụ kiện liệt kê, chi phí vận chuyển tới chân công trình.
- + Giá trên chưa bao gồm: chi phí bơm vữa xi măng cát vào khung bao, chi phí đục tường, trám trét & sơn nước hoàn thiện hoặc theo yêu cầu khác của CĐT.
- + Giá trên bao gồm: Chi phí xin cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC cho riêng công trình, thời gian cấp giấy trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên chốt khối lượng cuối cùng.
- + Phương thức thanh toán: Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng sau khi đặt hàng, thanh toán 50% sau khi giao hàng, thanh toán 20% sau khi lắp đặt và nghiệm thu bàn giao.
- + Thời gian giao hàng trong vòng 35 ngày & thi công lắp dựng trong vòng 15 ngày sau khi đặt hàng và nhận được tiền tạm ứng.
- Thời gian bảo hành: 12 tháng sau khi bàn giao.
- Báo giá này có giá trị 30 kể từ ngày lập bảng.

Ghi chú điều kiện lắp đặt:

- + Ô chõ tường để lắp cửa luôn rộng hơn kích thước phủ bì khung bao 10mm.
- + Ô cửa được xây hai hàng gạch đing hoặc tường bê tông.

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẦU TƯ NAM PHÁT